Przedmiar robót
„Remont schodów żelbetowych zewnętrznych budynku Bramy Kwidzyńskiej przy ul. Kwidzyńskiej 1 w Prabutach"
działka nr 243
Inwestor: Prabuckie Centrum Kultury i Sportu
ul. Łąkowa 22, 82-550 Prabuty

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.	KNR K-01 0102-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych niemalowanych 4.50*1.05 0.80*1.05	m^2 m^2 m^2	 4.725 0.840	**5.565**
2.	KNR K-01 0105-08	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw 5.565	m^2 m^2	 5.565	**5.565**
3.	KNR K-01 0105-01	Wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia śr. Do 12 mm na powierzchniach poziomych 5.3*8	m m	 42.400	**42.400**
4.	KNR K-01 0108-06	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach sufitowych zaprawą cementowo-polimerową – wykonanie warstwy sczepnej 5.565	m^2 m^2	 5.565	**5.565**
5.	KNR K-01 0109-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową – zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych prętów o śr. Do 12 mm na powierzchniach poziomych i pionowych powłoką cementowo-polimerową 42.40	m m	 42.400	**42.400**
6.	ZKNR C-2 0811-06	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 – powierzchnia sufitowa 5.30*1.05*0.05*1000	dm^3 dm^3	 278.250	**278.250**
7.	KNR-W 2-05 0208-04 analogia	Konstrukcja podparcia schodów o masie elementu do 50 kg materiał dwuteownik i kotwy chemiczne (4.66+4.66+0.86+0.86+2.55+0.95)*12.90*0.001 (1.05*5)*8.32*0.001	t t t	 0.188 0.044	**0.232**
8.	KNR 4-01 0203-04 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych stop fundamentowych z betonu monolitycznego – objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m^3 0.40*0.40*0.40*2	m^3 m^3	 0.128	**0.128**
9.	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm 0.40*8*0.888	kg kg	 2.842	**2.842**
10.	KNR-W 4-01 0324-04	Obsadzenie marek stalowych w podłożach betonowych 2	szt. szt.	 2.000	**2.000**
11.	KSNR 7 0904-03	Malowanie zmontowanych konstrukcji stalowych 0.232	t t	 0.232	**0.232**